J521Z1N1167

标记	文件号	修改内容	签名	日期

技术要求

1. 所有下料周边表面粗糙度 $\sqrt{}$
2. 未注焊缝均为连续角焊，焊缝高度为被焊件最小厚度。
3. 所有孔表面粗糙度为 $\sqrt{}$
4. 未注倒角1.5x45°。
5. 挡板圆钢组装后焊接。
6. 本架体应符合GB10595-89中3.11的规定。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
53	GB41-86	螺母 M16	8	成品	0.034	0.272	
52	GB85-88	垫圈 M16X80	8	成品	0.125	1.0	
51	GB97.1-85	螺母 M16	4	成品	0.011	0.044	
50	GB41-86	螺栓 M16	8	成品	0.034	0.272	
49	GB5780-86	螺栓 M16x110	4	成品	0.204	0.816	
48	GB93-87	垫圈 10	6	成品	0.003	0.018	
47	GB41-86	螺母 M10	6	成品	0.011	0.066	
46	GB5780-86	螺栓 M10x50	6	成品	0.036	0.216	
45	GB97.1-85	垫圈 16	4	成品	0.011	0.044	
44	GB41-86	螺母 M16	8	成品	0.034	0.272	
43	GB5780-86	螺栓 M16x90	4	成品	0.167	0.668	
42	GB41-86	螺母 M20	8	成品	0.062	0.496	
41	GB85-88	螺钉 M20x80	8	成品	0.21	1.68	
40	GB97.1-85	垫圈 30	8	成品	0.054	0.432	
39	GB41-86	螺母 M30	16	成品	0.234	3.744	
38	GB5780-86	螺栓 M30x160	8	成品	1.224	9.792	
37	GB97.1-85	螺母 M24	4	成品	0.032	0.128	
36	GB41-86	螺母 M24	8	成品	0.112	0.896	
35	GB41-86	螺栓 M24x150	4	Q235-A	0.689	2.756	
34		钢板 δ14	1	Q235-A	7.36	7.36	
33		钢板 δ12	1	Q235-A	1.4	1.4	
32		管 φ76x12x780	1	Q235-A	14.77	14.77	
31		钢板 14x123x435	1	Q235-A	5.88	5.88	
30		钢板 δ12	1	Q235-A	12.9	25.8	
29		钢板 14x154x435	1	Q235-A	7.362	7.362	
28		钢板 14x260x610	1	Q235-A	17.43	17.43	
27		钢板 (16)x175x240	2	Q235-A	5.27	10.6	
26		钢板 δ14	2	Q235-A	90.7	181.5	
25		钢板 14x100x(200)	16	Q235-A	2.198	35.16	
24		钢板 12x251x295	6	Q235-A	7	35	
23		钢板 12x145.5x295	10	Q235-A	4.043	44.47	
22		钢板 (16)x120x1100	2	Q235-A	16.6	33.2	
21		钢板 14x195x2078	2	Q235-A	44.5	89	
20		圆钢 16x85	4	20	0.134	0.536	
19		管 φ76x12x570	1	Q235-A	10.8	10.8	
18		钢板 12x145.5x425	6	Q235-A	5.825	34.95	
17		钢板 12x251x425	2	Q235-A	10.1	20.2	
16		钢板 14x195x2327	1	Q235-A	49.9	49.9	
15		钢板 δ14	1	Q235-A	68.8	68.8	
14		钢板 16x180x180	16	Q235-A	4.069	65.10	
13		钢板 δ12	2	Q235-A	1.94	3.88	
12		钢板 14x111x240	2	Q235-A	3.06	6.12	
11		钢板 12x111x356	1	Q235-A	3.89	3.89	
10		钢板 14x260x680	1	Q235-A	19.43	19.43	
9		钢板 (16)x70x125	2	Q235-A	1.1	2.2	
8		钢板 δ12	1	Q235-A	3.918	3.918	
7		钢板 δ12	3	Q235-A	1.604	4.812	
6		钢板 δ12	1	Q235-A	8.56	8.56	
5		钢板 δ12	2	Q235-A	3.18	6.36	
4		挡板 δ20	8	Q235-A	0.46	3.69	
3		挡板 δ16	8	Q235-A	0.25	2.0	
2		钢板 14x195x630	2	Q235-A	13.5	27.0	
1		钢板 (16)x100x417	2	Q235-A	5.24	10.48	

合同号		驱动装置架	J521Z1N1167
设计 韩福	工艺会审	V型	图样标记 重量 kg 比例
校对	标准 韩福		S 892
审核 刘飞	图形输入	部件	共 页 第 页
标准化审查	日期		

A1 图纸文件名 J521167

河北德欧 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国 www.hebeido.com