



技术要求:  
 1. 焊件搭接处周边焊三面, 其余焊缝为连续角焊, 焊缝高度等于被焊件最小厚度。  
 2. 件3平面度与直线度不得大于4毫米。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈	24	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈	A24	A3	0.035	0.028	
17	GB52-76	螺母	M24	A3	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓	M24×60	A3	0.3	3.76	
15		钢板	?=6	A3	0.47	3.76	
14		[120×53×5.5 L=1800	2	A3	21.7	43.4	
13		钢板 320×244×12	2	A3	7.35	14.7	
12		L75×75×6 L=150	2	A3	1.04	2.08	
11		[120×53×5.5 L=828	2	A3	9.95	19.9	
10		L75×75×6 L=1906	2	A3	13.15	13.15	
9		L63×63×6 L=1800	2	A3	10.25	20.5	
8		钢板 ?=6	4	A3	1.2	4.8	
7		L63×63×6 L=1890	1	A3	10.8	10.8	
6		[120×53×5.5 L=321	2	A3	3.76	7.52	对称各一件
5		钢板 140×180×12	6	A3	2.4	14.4	
4		L63×63×6 L=3266	2	A3	18.6	37.2	
3		[120×53×5.5 L=3184	2	A3	38.4	76.8	对称各一件
2		钢板 ?=6	2	A3	0.92	1.84	
1		[120×53×5.5 L=391	2	A3	4.7	9.4	

12080				德欧环保	
车式拉紧尾				DEOUHUANBAD	
0°<?≤6°				环保社会 生态中国	
DT593-52				环保社	
阶段标				量比例	
284				1:18	
共				张第	
张				张	