



说明

1. 焊缝5△
2. 铸石件装配时在下面 侧里面衬垫水泥浆
3. 尺寸L1 由采用者根据需要确定 但700mm≤L1≤2800mm

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
15		钢板d6	1	Q235-A	161		
14		加强筋10*20*1270	8	Q235-A	2.2	17.6	
13		角钢80*80*6	2	Q235-A	24.6	49.2	
12		钢板 d6	4	Q235-A	95.4	381.6	
11	XGZ12-304	底衬板	768	铸石	0.75	504	借用
10	XGZ12-303	侧衬板	70	铸石	4.3	301	
9		钢板 d6	2	Q235-A	150	300	
8	XGZ12-320-1	三角筋板	12	Q235-A	0.3	3.6	
7		角钢80*80*6	4	Q235-A	5.9	23.6	借用

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
6		角钢75*75*6	2	Q235-A	24.6	49.2	借用
5		角钢75*75*6-940	4	Q235-A	6.9	27.6	
4		角钢75*75*6-1442	4	Q235-A	12	48	
3	GB95-85	垫圈16	36	Q235-A	0.01	0.36	
2	GB6170-86	螺母M16	36	Q235-A	0.034	1.22	
1	GB5780-86	螺栓M16*50	36	Q235-A	0.1	3.6	

上下层有卸料孔双层中间槽 设计 李连通 审定 秦海波 批准 刘飞 日期				图样标记 重量 比例 S A 1617 1:10	
材料：部件				德欧环保 DEDUHUANBAO 环保社会 生态中国	