



注：L 随整机长度而定，但最长不得超过4米
α 由用户自定

13	GB93-87	弹垫 10	12		13	LSY270-214	铰接球体	1	Q235						
12	GB97.2-85	平垫 10	12		12	LSY270-213	连接管 $\phi 325 \times 8$	1	20					无图	
11	GB5780-86	螺栓 M10x30	12		11	LSY270-212	蝶阀连接法兰	1	Q235						
10	GB93-87	弹垫 16	2		10	LSY270-211	吊耳	2	Q235						
9	GB97.2-85	平垫 16	2		9	LSY270-210	大叶片		16Mn						
8	GB5782-86	螺栓 M16x35	2		8	LSY270-209	芯管 $\phi 70 \times 6$	1	20						
7	GB93-87	弹垫 10	2		7	LSY270-208	花键轴堵	2	Q235						
6	GB97.2-85	平垫 10	2		6	LSY270-207	内花键套	1	40Cr						
5	GB5782-86	螺栓 M10x45	2		5	LSY270-206	中心花键轴	1	40Cr						
4	GB1153-89	接头式压注油杯	1		4	LSY270-205	吊座滑动轴承	1	锌基合金						
3	YF05.3	铜管接头	2		3	LSY270-204	轴承吊座	1	ZG270~500						
2	YF07.3	直角管接头 M10x1	1		2	LSY270-202	无缝钢管 $\phi 325 \times 10$	1	20						
1		过油螺栓	1		1	LSY270-201	管体连接法兰	2	Q235						
22	LSY270-223	尼龙护套	2	尼龙											
21	LSY270-221	轴承压盖	1	ZG270~500											
20	LSY270-222	护管 $\phi 20 \times 1$ 钢管	1	Q235	无图										
19	LSY270-220	油管座 外购	1	Q235											
18	LSY270-219	观察孔连接法兰	2	Q235											
17	LSY270-218	连接管 $\phi 219 \times 8$	2	20	无图										
16	LSY270-217	观察孔盖	2	Q235	标记		处数		更改文件号		签名		日期		
15	LSY270-216	小叶片		16Mn	设计		李连通		工艺				阶段标记		
14	LSY270-215	进料连接管 $\phi 325 \times 10$	1	20	校对		秦海波		标准				重量		
					审核		刘飞		批准				共 张		
													第 张		
										第一部分传动部装		LSY270-200			
										材料					
										重量					
										比例					
										共 张					
										第 张					
										标准		DEQUHUNBAO		德欧环保	
										批准		环保社会		生态中国	